



84 ...

STOBAG

# RESISTANT



365 Tage draussen. Nicht nur schick, sondern robust: So zeigt sich unser leicht zu reinigendes Outdoor-Gewebe. Die edle Struktur auf der sichtbaren Seite sorgt jederzeit für den rundum guten Eindruck. Das STOBAG-Plus: Die spezielle schmutzabweisende Oberflächenbehandlung erlaubt den permanenten Ausseninsatz, das ganze Jahr über.

365 jours sur 365 à l'extérieur. Non seulement chic, mais aussi robuste: voilà ce qui caractérise notre tissu Outdoor facile à nettoyer. La structure noble du côté visible donne toujours une bonne impression générale. STOBAG-Plus: Le traitement de surface spécifique anti-saleté permet une utilisation permanente en extérieur et ce, tout au long de l'année.

All'aperto 365 giorni l'anno. Non solo chic, ma anche resistente: vi presentiamo il nostro tessuto Outdoor, davvero semplice da pulire. La pregiata struttura del lato visibile garantisce un aspetto sempre elegante. STOBAG-Plus: lo speciale trattamento in superficie anti-sporco ne permette l'impiego esterno permanente per tutto l'anno.

**Technische Daten / Données techniques / Dati tecnici**

| STOBAG-Collection | Grundgewebe<br>Textile de base<br>Composizione   | Gewicht          | Dicke     | Reisskraft              | Weiterreisskraft        | Reissdehnung                | Warenbreite | Brennverhalten  | Wassersäule     |
|-------------------|--|------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---|-----------------|
|                   |  | Poids            | Epaisseur | Résistance au tirage    | Endurance au tirage     | Éirement au tirage          | Laize       | Classement au feu   | Colonne d'eau   |
|                   |  | Peso             | Spessore  | Resistenza alla rottura | Resistenza allo strappo | Resistenza all'allungamento | Altezza     | Classe di reazione al fuoco   | Colonna d'acqua |
|                   |  | g/m <sup>2</sup> | mm        | daN/5 cm                | daN                     | %                           | cm          | DIN 4102-1  | mm              |
| RESISTANT         | Polyester PVC-beschichtet<br>Polyester recouvert de PVC<br>Poliestere rivestito in PVC | 630              | 0.50      | 250/250                 | 20/20                   | 18/18                       | 260         | B1, schwer entflammbar<br>B1, difficilement inflammable<br>B1, ignifugo | 3000            |

Weitere technische Werte auf Anfrage verfügbar  
Autres données techniques disponibles sur demande  
Su richiesta sono disponibili ulteriori valori tecnici